

PRESTAZIONI DI STAMPA

MARCATURA E CODIFICA ■ ■ ■

La tecnologia a getto d'inchiostro continuo permette di stampare scadenze, loghi e testi alfanumerici, in diversi alfabeti, per i settori agroalimentare, delle bevande, farmaceutico, cosmetico, elettronico, della fabbricazione di tubi e di cavi.

PRESTAZIONI ■ ■ ■

TESTA DI STAMPA

Sistema a testa di stampa unica, con risoluzione di stampa di 71 dpi (testa G).

MESSAGGI

Fino a 4 righe di testo. Dimensione dei caratteri compresa tra 5 e 24 punti. Altezza del carattere compresa tra 1,8 mm e 8,7 mm.

VELOCITÀ DI STAMPA

Fino a 4,4 m/s.

ALFABETI


Ampia selezione di caratteri: latino, Europa occidentale, arabo, cirillico, greco, giapponese, cinese, ebraico, coreano, ecc.

SUPPORTI

Stampa su diversi tipi di supporti, come plastica, vetro, metallo, cartone.

INCHIOSTRI

Ampia scelta di inchiostri neri multi-purpose, compresi inchiostri MEK-free e indelebili.

2 modalità di stampa	STANDARD SPEED MODE MAX SPEED: 0.60 m/s Modalità standard	HIGH SPEED MODE MAX SPEED: 1 m/s Modalità ad alta velocità	
Stampa su più righe	9000 SERIES CIJ PRINTERS 3 LINES - 7 DOTS 3 righe, 7 punti	BEST BEFORE A CONSUMER AVANT LE MINDENSTENS HALBAR CONSUMER ANTES DE 4 righe, 5 punti	
Capacità di combinare diverse altezze di carattere	28/07 16H59 ABCDE L12		
Caratteri in grassetto	7 DOTS BOLD1 7 DOTS BOLD2 7 DOTS BOLD3		
Caratteri Chimney	M AOH-N UIH-EZWD N AOH-S UIH-EZWD ←O OOH-S UIH-EZWD→		
Loghi	 markem-imaje 24 punti	 22.007.01 CEE 24 punti	 马肯-依玛士 20 punti
Giapponese	Coreano	Cinese	Russo
賞味期限 15.12.31 製造年月日 14.11.15 製造所固有記号 BM36/4	 제조원자: 2015.11.15 유통기한: 2016.11.15 제조번호: K201111151	生产日期 2017-01-21 保质期 2017-07-20	ААТА ИБГ. 1452 ГОАЕН АО 12.05.

Velocità	Distanza testa/oggetto	Altezza carattere (punti)	Numero di righe per getto	Altezza del messaggio (mm)	Velocità di stampa max		Algoritmo n.	
					m/s	piedi/min.		
Standard	10 mm	5	1	1.8	1.86	366	93	
		5	2	3.9	0.93	183	94	
		5	3	6.5	0.558	110	212	
		5	4	8.7	0.372	73	12	
		7	1	2.6	1.395	275	4	
		7	2	5.8	0.657	129	5	
		7	3	8.7	0.372	73	12	
		9	1	3.2	1.116	220	19	
		11	1	3.9	0.93	183	20	
		11	2	8.7	0.372	73	12	
	16	1	5.8	0.603	119	5		
	24	1	8.7	0.372	73	12		
	30 mm	5	1	1.8	0.97	191	13	
		7	1	2.6	0.97	191	13	
		7	2	5.8	0.392	77	14	
		11	1	3.9	0.392	77	14	
		16	1	5.8	0.392	77	14	
	24	1	8.7	0.372	73	51		
	Alta velocità	10 mm	5	1	1.8	4.464	879	1
			5	1	1.8	3.189	628	501
5			2	3.9	2.029	399	48	
5			2	3.9	1.488	293	506	
5			3	6.8	1.395	275	30	
5			3	6.8	1.015	200	508	
5			4	8.7	0.93	183	41	
7*			1	2.6	3.72	732	31	
7			1	2.6	3.189	628	2	
7			1	2.6	2.029	399	502	
7			2	5	1.488	293	47	
7			2	5	1.015	200	507	
7			3	8.7	1.015	200	40	
7			3	8.7	0.603	119	509	
7			4	9	0.603	119	50	
9			1	3.2	2.232	439	46	
11			1	3.9	1.86	366	11	
11			1	3.9	1.488	293	503	
11			2	8.7	0.797	157	43	
16			1	5.8	1.313	258	3	
16	1	5.8	1.015	200	504			
24	1	8.7	0.797	157	43			
24	1	8.7	0.603	119	505			

* risoluzione piena 6 punti

DIMENSIONI DI STAMPA CON TESTA G ■ ■ ■

Testa G



Toscana: Viale J.F. Kennedy, 188 - 50038 Scarperia e San Piero (FI)

EmiliaRomagna: Via Sant'Apollinare 15/A - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

Tel. 055 8430571 - Fax 055 846646 - E-mail: sintesi@sintesticom.it

www.sintesticom.it



Per saperne di più, visitate www.markem-imaje.com