


Soluzioni per l'industria

SINTESI



Stampanti a Colori Serie SV

- Alta qualità e versatilità on demand per etichette, cartellini e biglietti
- Velocità di stampa a 13 mm/sec e cartucce separate con inchiostri a pigmenti per risparmiare tempo e denaro sull'outsourcing della produzione di etichette
- Facilità di personalizzazione delle etichette a colori di ogni tipo
- Inchiostri a pigmenti per etichette ad alta definizione
- Stampa su vastissima gamma di materiali

SVC 3500



SPECIFICHE STAMPANTE	SVC 3500
Metodo di stampa	Stampante inkjet seriale
Risoluzione di stampa	Max. 720 x 360 dpi
Velocità di stampa max	Max. 103mm/sec a 360 x 360 dpi (larghezza di stampa 56 mm)
Cartucce inchiostro	Magenta, Giallo, Ciano, Nero (circa 32 ml. a cartuccia - Ink DURABrite Ultra)
Sistemi Operativi supportati	Windows 10 (32/64bit), Windows 8.1 (32/64bit), Windows 8 (32/64bit), Windows 7 SP1 (32bit/64bit), Windows Vista SP2 (32bit/64bit), Windows XP SP3 (32bit), Windows XP SP2 (64bit), Windows Server 2012 R2 (64bit), Windows Server 2012 (64bit),
Larghezza etichetta	Min. 30 mm, Max. 112 mm
Larghezza di stampa	Max. 104 mm
Formati	Rotolo (diametro esterno 4"), Carta a modulo continuo
Tipo	Etichetta su modulo continuo, Modulo continuo, Etichetta fustellata, Carta con tacca nera, Etichetta con tacca nera
Accessori inclusi	Maintenance box, Taglierina automatica
Dimensioni / Peso	310 mm x 283 mm x 261 mm - 12 Kg.
Interfacce	USB 2.0 tipo B, interfaccia Ethernet 10/100
Software inclusi	Driver e altri programmi
Range di lavoro	10° a 35° C - HR 20-80%



SVP 485

- Massima flessibilità, da poche decine a migliaia di etichette
- Etichette più visibili grazie alla personalizzazione dei colori per renderle più vivaci ed identificabili
- Grande resistenza all'acqua
- Ottimo rapporto qualità / prezzo
- Ottima definizione di stampa
- Versione standard e per inchiostri pigmentati

SPECIFICHE STAMPANTE	SVP 485	SVP 495
Tecnologia di stampa	Stampa inkjet Drop-on-demand	Stampa inkjet Drop-on-demand, durable inks
Velocità di stampa	Fino a 100 mm/sec.. Velocità variabile in base alla dimensione delle etichette, del metodo di stampa e del materiale selezionato	
Qualità di stampa	Fino a 4800 x 1200 dpi	Fino a 1200 x 1200 dpi
Cartucce inchiostro	4 cartucce separate sostituibili separatamente. Livello d' inchiostro visualizzato sul display LCD. Web server integrato nella versione con porta Ethernet	
Sistemi Operativi supportati	Windows XP SP2 o successivo e tutte le versioni di Vista, Windows 7, Windows 8 e Windows 8.1. Windows Server 2003, 2008, 2008 R2, 2012 e 2012 R2. Versioni 32 e 64 bit	
Dimensioni dei supporti	Massima larghezza etichetta: circa 215 mm, Dimensioni anima interna: circa 76 mm - Diametro massimo esterno bobina: circa 304 mm, Larghezza minima etichetta: circa 50 mm	
Sensori	Sensore trasparenza e sensore tacca nera - Etichetta continua e cartellino - Rotolo e fanfold - Taglierina manuale	
Registrazione sensori	La registrazione del sensore passo avviene lungo tutta la larghezza per seguire le diverse forme delle etichette	
Opzioni	Svolgitore, riavvolgitore	
Dimensioni / Peso	495 mm x 360 mm x 294 mm - 11,8 Kg.	
Interfacce	USB 2.0, Ethernet, GPIO	
Certificazioni		UL, UL-C, CE and FCC Class A
Software inclusi	Driver di stampa, Bartender Ultra Lite Edition	
Altro	Menù multi-linguaggio (Inglese, Francese, Italiano, Spagnolo & Tedesco), LED di stato	

SVP 700



- Stampante digitale rivoluzionaria per il massimo rendimento
- Tecnologia Memjet per velocità vertiginose: fino a 18 metri al minuto
- Grafica eccezionale, colori brillanti, testi e codici a barre nitidissimi, il tutto con risoluzione fino a 1600x1600dpi
- Costi di stampa ridottissimi
- Affidabilità e robustezza per alti volumi di stampa



SPECIFICHE STAMPANTE	SVP 700
Metodo di stampa	Memjet
Risoluzione di stampa	Fino a 1600x 1600 dpi
Velocità di stampa max	Fino a 18m/min (304,8mmal secondo - 12 IPS)
Cartucce inchiostro	Inchiostro "dye" con cinque cartucce individuali da 250ml. CMYKK
Sistemi Operativi supportati	Microsoft Windows XP/Vista, Windows 7 (32/64bits), Windows Server 2003/2008 R2 (32/64)
Larghezza etichetta	Da 50,8mm a 215,9mm
Lunghezza massima	Fino a 1.016mm
Spessore	0,1 - 0,3mm
Tipo di finitura	Opaca, Semi-Lucida e Lucida
Sensori	Rilevamento gap, segno nero, continuo
Accessori inclusi	Sbobinatore integrato (con coperchio metallico per la protezione in luoghi con molta polvere) per rotoli da 76 mm di diametro interno e fino a 200mm di diametro esterno.
Dimensioni / Peso	476mmx497mmx585mm - 35 Kg.
Interfacce	USB 2.0, Ethernet 10/100, GPIO
Certificazioni	FCC part 15, Subpart B, Class A (US), CE (Europe), BSM (Taiwan), IEC60950-1 Compliance (International), RCM(Australia), CCC(China), cCSAus (US/Canada)
Software inclusi	Driver di stampa, Bartender Ultra Lite Edition
Altro	Server Web interno, pannello di controllo LCD in 8 lingue (EN, FR, IT, DE, ES, JP, CN Tradizionale e Semplificato), LED di stato, struttura esterna metallica per uso industriale.
Range di lavoro	15° a 35° C - HR 20-80%



1 Cartuccia C - 1 cartuccia M
1 Cartuccia Y - 2 Cartucce KK

I NOSTRI PRODOTTI E SERVIZI

MACCHINE PER CONFEZIONAMENTO E FINE LINEA



MATERIALI DI CONSUMO



CONTENITORI E PANGALI INDUSTRIALI E AGROALIMENTARI



PROGETTAZIONE, LINEE COMPLETE, ASSISTENZA



SINTESI SRL

Sede Legale e Ufficio:

Via F. Lippi, 22/E - 50038 Scarperia (FI) Tel. 055 8430571 - Fax 055 846646

Sede Operativa e Magazzino:

Via Giovanni XXIII, 49 - Loc. Soterna - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)

- www.sintesicom.it - sintesi@sintesicom.it -