

Soluzioni per l'industria  
**SINTEsi** S.r.l.

Via F. Lippi 22/E - 50038 Scarperia (FI)  
Tel. 055 8430571 - Fax 055 846646  
Partita IVA e Cod. Fisc. 05839550489  
[www.sintesiscom.it](http://www.sintesiscom.it) - [sintesi@sintesiscom.it](mailto:sintesi@sintesiscom.it)



**AL**  
codeP

**Sistema di stampa/applicazione  
etichette per bancali**

Pallet print/apply labeller

*Système d'impression/pose  
des étiquettes sur palettes*



## Sistema di stampa/applicazione etichette per bancali

ALcode P rappresenta l'ultima evoluzione nel settore delle macchine per l'etichettatura di pallet.

Il sistema è in grado di stampare ed applicare etichette formato A5 su due lati consecutivi di pallet (normalmente fronte e lato, secondo lo standard EAN 128, a richiesta anche tre lati) garantendo elevata affidabilità, qualità di stampa e di applicazione, prestazioni fino a 120 pallet/h.

ALcode P impiega l'affermato gruppo stampa SATO 8460Se, capace di stampare etichette di 152 mm. di larghezza a 200 mm./sec., con qualità elevata anche in ambienti industriali "difficili".

Il montaggio modulare consente, per chi ne avesse l'esigenza, anche l'utilizzo di gruppi stampa alternativi come il 170 Pax della Zebra.

Il gruppo applicatore è stato studiato in modo da applicare entrambe le etichette con un solo arresto del pallet. Esso è basato



su un sistema di movimentazione a 3 assi, con guide a sfere che permettono un veloce e preciso posizionamento delle etichette anche su pallet di dimensioni, forme e posizioni di arresto leggermente differenti.

ALcode P è stato concepito come un sistema universale dalle elevate prestazioni. Esso nasce su una solida e compatta struttura che integra in un unico insieme il gruppo stampa, l'applicatore a 3 assi, e la protezione antinfortunistica.

Completano l'insieme i sistemi di controllo costituiti da un sensore "etichetta caduta", e da uno scanner laser che rileva che i barcode presenti siano leggibili e che entrambe le etichette siano state correttamente applicate, prevedendo in caso di errore un secondo tentativo, e un eventuale segnale di allarme per arresto linea.

**In copertina: ALcode P per la stampa e applicazione di etichette su due lati di pallet.**

*Cover Page: ALcode P two sides printing and apply system for pallets. En couverture: ALcode P pour l'impression et la pose d'étiquettes sur deux faces des palettes*

**In alto: particolare della piastra di applicazione con scanner di controllo**  
Top: view of the application pad with scanner

*Au dessus: détail de la plaque d'application avec scanner*

**In basso: gruppo stampa industriale SATO**

Bottom: SATO thermal transfer industrial engine  
*En bas: imprimante a trasferimento thermique SATO*



## Pallet print/apply labeller

ALcode P represents the latest evolution in the field of pallet labelling machines.

The system is able to print and apply A5 format SSCC labels onto two adjacent faces of a pallet (normally front and side) in accordance with the EAN 128 standard (also on three sides if required), providing high

reliability, print and apply quality, operations up to 120 pallets/hr.

ALcode P is based on the well known SATO 8460Se print engine, able to print high quality labels of 152 mm width at 200 mm/sec., in "harsh" industrial environments.

The modular mounting allows also the use of alternative print engines such as Zebra 170 Pax.

The applicator mechanism has been designed to apply both labels with only one stop of the pallet.

It is based on a tri-axial movement system which enables quick and accurate positioning of each label. Pallet loads of slightly differing dimensions can be labelled without the need for further adjustment.

The ALcode P has been designed as a high performance universal machine. The complete unit comprises the printing system, the tri-axial applicator, and the protection cabinet.

Additional items which may be incorporated include a "missing





label detector", and a barcode scanner which also detects the presence of the label on the pallet, and will initiate a second cycle to compensate if necessary, or a signal to stop the production line.

**A sinistra: particolare del sistema di applicazione due lati.**  
 Left-hand: view of the two sides application system.  
 A gauche: détail du bras de pose pour deux étiquettes.

## *Système d'impression/pose des étiquettes sur palettes*

ALcode P représente la dernière évolution dans le secteur des machines pour l'étiquetage des palettes.

Le système est capable d'imprimer et d'appliquer des étiquettes du format A5 sur deux cotés adjacents (normalement face avant et coté, selon le standard EAN 128, possibilité trois cotés sur demande), garantissant une haute fiabilité, qualité d'impression et d'application, prestations jusqu'à 120 palettes/h.

ALcode P est basé sur le bien connu groupe d'impression SATO 8460Se, capable d'imprimer des étiquettes de 152 mm de largeur à 200 mm/sec, avec une qualité élevée et supporte les milieux industriels « difficiles ». Le montage modulaire permet l'utilisation d'autres groupes d'impression comme le Zébra 170 Fax.

Le groupe applicateur a été étudié de façon à appliquer les deux étiquettes avec un seul arrêt de la palette.

Il est basé sur un système de mouvement à trois axes, avec

guides à sphères qui permettent un positionnement précis et rapide des étiquettes. Il s'adapte également à des dimensions des palettes et à des positions d'arrêt variable.

ALcode P a été conçu comme une machine universelle avec des prestations de haut niveau. Il est conçu sur une structure solide et compacte qui englobe dans un ensemble unique: le groupe d'impression, l'applicateur à 3 axes et la protection contre les accidents.

L'ensemble est complété par les systèmes de contrôle constitués par un capteur «manque d'étiquette». Un contrôle scanner

laser permet de lire les codes barre présents sur la palette et de vérifier que les deux étiquettes ont été correctement appliquées. En cas d'erreur de lecture, un second essai d'étiquetage est lancé.


En cas d'échec un signal d'alarme est disponible pour l'arrêt de la ligne.

**In basso: ALcode P per sola applicazione laterale su pallet.**  
 Bottom: ALcode P for only side pallet labelling.  
 En bas: ALcode P pour l'étiquetage de palettes sur une face.



**Soluzioni per l'industria**  
**SINTEsi** S.r.l.

Via F. Lippi 22/E - 50038 Scarperia (FI)  
 Tel. 055 8430571 - Fax 055 846646  
 Partita IVA e Cod. Fisc. 05839550489  
 www.sintesi.com.it - sintesi@sintesi.com.it



**Caratteristiche tecniche**  
 Technical specifications  
 Caractéristiques techniques

**TESTA DI STAMPA - PRINTER - IMPRIMANTE**

Metodo di stampa - Print Type - Impression

trasferimento termico - thermal transfer - transfert thermique

Interfaccia - Interfaces - Interfaces:

- seriale RS232C - RS232C - Série RS232C
- parallela CENTRONICS - CENTRONICS - Parallele CENTRONICS
- Opzione RS422/RS485/LAN - OPTION RS422/RS485/LAN - En Option RS422/RS485/LAN

|   | 8485Se      | 8490Se      | 8460Se      |
|---|-------------|-------------|-------------|
| <b>Larghezza max. etichetta</b><br>Max. label width<br>Laise de l'étiquette | 134 mm      | 134 mm      | 168 mm      |
| <b>Larghezza di stampa</b><br>Print width<br>Laise imprimable               | 128 mm      | 112 mm      | 152 mm      |
| <b>Risoluzione</b><br>Resolution<br>Résolution                              | 200 Dpi     | 300 Dpi     | 200 Dpi     |
| <b>Velocità di stampa</b><br>Print speed<br>Vitesse d'impression            | 300 mm/sec. | 200 mm/sec. | 200 mm/sec. |

**APPLICATORE - APPLICATOR - APPLICATEUR**

Tipo - Type - Type:

pneumatico - pneumatic - pneumatique

Configurazioni standard - Standard configurations - Configurations standard:

- Applicatore due lati per per bancali.
- Logica fronte/lato o lato/retro, senza sostituzione di parti.
- Posizione in linea destra o sinistra senza sostituzione di parti.
- Two sides applicator for pallets
- Front/side or side/back logic possibility, without change parts.
- Left or right packaging line position, without change parts.
- Applicateur sur deux faces des palettes
- Logique frontale/laterale ou latérale/derrière, sans remplacement des parties
- Position en ligne à gauche ou à droite sans remplacement des parties

Configurazioni speciali - Special configurations - Configurations spéciales:

- Applicatore un lato lunga corsa (da definire)
- Applicatore per pallet solo frontale
- Applicatore tre lati (fronte/lato/retro)
- Long stroke single side pallet applicator
- Front only pallet labeller
- Three sides pallet labeller
- Applicateur sur une face latérale avec long cours
- Applicateur pour palette seulement en face frontale
- Applicateur trois faces (frontale/laterale/derrière)

Velocità - Production speed - Cadences

Fino a 120 pallet /h dipendente dal formato etichetta e dalla configurazione dell'applicatore

Up to 120 pallets/h depending on label size and on the applicator configuration

Jusqu'à 120 palettes/h selon la taille de l'étiquette ainsi que la configuration de l'applicateur

**GENERALI - OTHERS - AUTRES**

Diametro bobina - Label roll diameter - Diamètre du rouleau d'étiquettes:

300 mm. (opzione: 400 mm.) - 300 mm. (option: 400 mm.) - 300 mm. (en option: 400 mm.)

Alimentazione elettrica - Power Supply - Alimentation électrique:

220 V, 50Hz, 800W

Alimentazione pneumatica - Air supply - Alimentation Pneumatique:

aria 5 atm., 50 lt./min - 5 bars - 50 litres/min. - 5 bars - 50 litres/min.

**Soluzioni per l'industria**  
**SINTESI** S.r.l.

Via F. Lippi 22/E - 50038 Scarperia (FI)  
 Tel. 055 8430571 - Fax 055 846646  
 Partita IVA e Cod. Fisc. 05839550489  
 www.sintesticom.it - sintesi@sintesticom.it