

STAMPA E APPLICA ANGOLO



**PER APPLICAZIONI AD ALTA VELOCITA' DI ETICHETTE SU DUE LATI
CONTIGUI (FRONTE-LATO, LATO-RETRO, FRONTE SOPRA, SOPRA-RETRO)**

SIURANO ANGOLO



- Sistema stampa e applica con applicazione pneumatica
- Definizione di stampa – 200dpi o 300 dpi
- Connessione con porta parallela o RS232 usb –
- Braccio pneumatico d'applicazione con ventole di aspirazione e cinghie di trascinamento etichetta in posizione
- Fibra ottica per lettura presenza etichetta in posizione
- Stampa a trasferimento termico o termico diretto
- Velocità max 12/15 mt/min (dipende dalla stampante utilizzata e dalla relativa velocità)
- Materiale pneumatico SMC o FESTO
- Manometro per regolazione aria compressa
- Centralina di controllo con microprocessore per la gestione del ciclo di applicazione, gestione e segnalazione delle anomalie pneumatica e della stampante
- Software Standard

SISTEMI ALTERNATIVI PER ANGOLO

- Sistema stampa e applica
- Definizione di stampa – 200dpi o 300 dpi
- Connessione con porta parallela o RS232 usb –
- Fibra ottica per lettura presenza etichetta in posizione
- Stampa a trasferimento termico o termico diretto
- Velocità variabile in funzione dell'applicazione
- Centralina di controllo con microprocessore per la gestione del ciclo di applicazione, gestione e segnalazione delle anomalie
- Software Standard

NOTE: sistemi di applicazione personalizzabili in funzione delle necessità



Toscana: Viale J.F. Kennedy, 188 - 50038 Scarperia e San Piero (FI)
EmiliaRomagna: Via Sant'Apollinare 15/A - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel. 055 8430571 - Fax 055 846646 - E-mail: sintesi@sintesicom.it
www.sintesicom.it