

## LINEA CONFEZIONATRICE ANGOLARE AUTOMATICA

### AUTOMATIC L-SEALER LINE

La linea confezionatrice Dynamic è adatta al confezionamento in automatico di diversi prodotti singoli o multipli, utilizzando films monopiega saldabili a caldo. Realizzata in diversi modelli, la macchina si presenta con minimo ingombro di spazio, pratica e affidabile.

The automatic L-sealer Dynamic is suitable to pack several single or multiple products using hot sealable centre fold films. Produced in different models, requires small space, is reliable and easy to operate.

	DYNAMIC 5545	DYNAMIC 7555
Barra saldante (mm) Sealing bar (mm)	520 x 420	720 x 520
Altezza max prodotto (mm) Max product height (mm)	200	200
Lung. minima prodotto (mm) Min. product length (mm)	80	80
Dimensione max bobina (mm) Max reel size (mm)	Ø 250 x 600	Ø 250 x 800
Potenza (kW) Power (kW)	3	3
Dimensione macchina (mm) Overall dimensions (mm)	1950 x 1100 x H1500	2350 x 1250 x H1500



I nostri tunnel a corredo delle saldatrici angolari offrono elevata efficienza di termoretrazione dei films, unita ad un ridotto consumo energetico.

Our tunnels supplied with the L-sealers have high shrinking efficiency, jointed to reduced power consumption.

TTN 50



TTN 65

	TTN 50	TTN 65
Cappa tunnel (mm)	480xH230x1200	670xH230x1300
Tunnel hood (mm)		
H piano lavoro (mm)	840	840
Working height (mm)		
Potenza (kW)	7,5	10
Power (kW)		
Dimensione macchina (mm)	2000x910xH1530	2000x1100xH1530
Overall dimensions (mm)		

TUNNEL TTN CON RULLIERA IN CURVA  
 Tunnel TTN with curved roller

