




# SMA4HD

**NASTRICE A DIMENSIONAMENTO AUTOMATICO PER DIVERSI FORMATI DI SCATOLE CON CHIUSURA AUTOMATICA DELLE FALDE SUPERIORI**  
**AUTOMATIC CASE SEALER FOR RANDOM SIZE CASES WITH AUTOMATIC CLOSING OF THE UPPER FLAPS**  
**MACHINE D'EMBALLAGE AUTOREGABLE SUR LES DIFFERENTS FORMATS DE BOTES AVEC FERMETURE AUTOMATIQUE DES RABATS SUPERIEURS**  
**VOLLAUTOMATISCHE SELBSTSTÄTTIGERE MASCHINE GEMÄß DER VERSCHIEDENEN SCHACHTELFORMATE MIT AUTOMATISCHEM VERSCHLUSS DER OBEREN KLAPPEN**  
**PRECINCINADORA AUTOMÁTICA PARA CAJAS DE FORMATO VARIABLE CON CIERRE AUTOMÁTICO DE LAS SOLAPAS SUPERIORES**

- Pannelli di protezione in Lexan®
- Lexan® safety protection panels
- Lexan® des protections en Lexan®
- Schutz aus Metall gegen Unfall (Optional)
- Paneles de protección en Lexan®



- Pannelli di protezione in metallo (Opzionale)
- Metal safety protection panels (Optional)
- Protecteurs métalliques (Optional)
- Schutz aus Metall gegen Unfall (Optional)
- Paneles de protección en metal (Optional)



- Regolatore di pressione pneumatico
- Air-pressure regulator
- Régulateur de pression pneumatique
- Druckverregler
- Regulador de presión neumática

- Ruote protettivi con freno (Opzionale)
- Guide roller with brake (Optional)
- Roues tamponnantes avec frein, (Optional)
- Rollen mit Bremsen mit optionalen Bremsen
- Rodillos girante con freno (Optional)



- Pannello di controllo per regolazioni pneumatiche
- Control panel for the pneumatic adjustment
- Panneau de commande pour les réglages pneumatique
- Schalter zu pneumatischen Einstellungen
- Control de control neumático



- Selettore scatto modo freno: Multiflex, Formati fino a 370 mm
- Selecteur d'arrêt de la course: Multiflex, Formats jusqu'à 370 mm only
- Selektor schaltweise: Multiflex, Forme bis 370mm, nur Durchgang
- Interruptor con opción de uso: autoinstrucciones - ajuste manual - solo frenado

- Pannello di controllo su console esterna
- Control panel on external module
- Panneau de commande sur module exterieur mobile
- Schalter zu pneumatischen Einstellungen
- Control de control en consola externa móvil


**Scatole Livornesi**  
 La SMA4HD è in grado di confezionamento, vengono posizionate al centro della zattera. Cadenazione con AS24 (centring device).  
 La SMA4 è dimensionata automaticamente sui diversi formati di scatole. Tramite le cinghie di trascinamento laterali, le scatole vengono automaticamente allineate superiormente ed inferiormente alla struttura delle guide superiori ed inferiori con nastro adesivo.

**Unloading cycle**  
 The SMA4 is automatically randomizing on the various size boxes on the conveyor belt. Through the side driving belts, the boxes on the top and bottom flap unit, who simultaneously move to the top and bottom flap sealing with tape.

**Ciclo de travail**  
 Les différentes dimensions de la machine par AS24 (centreur/centreur) de la machine par AS24 (centreur/centreur) de différents formats de boîtes et elle en même les rabats supérieurs. Par les courroies de entraînement latéral, les boîtes sont automatiquement alignées supérieurement et inférieurement à la structure des guides supérieurs et inférieurs, et scellées avec du ruban adhésif.

**Anhebenzyklus**  
 Die verschiedenen Dimensionen der Maschine durch AS24 (Zentrierer/Zentrierer) der Maschine durch AS24 (Zentrierer/Zentrierer) der verschiedenen Schachtelformate, sie verschoben die oberen Klappen. Durch die seitlichen Antriebsriemen, werden die Schachteln auf den Verschlussmechanismen durch, die die oberen und unteren Klappen mit Kleband gleichzeitig anschließen.

**Ciclo de trabajo**  
 Las diferentes dimensiones de las cajas, llegando desde diferentes máquinas de llenado, son centradas y temporizadas mediante el dispositivo AS24 (centrador, separador) y automáticamente a las diferentes dimensiones de las cajas y de cerrar las hojas superiores de las cajas. Mediante las cintas de tracción lateral, las cajas se alinean superiormente y inferiormente a la estructura de la guía superior con el nastro adhesivo.



- AS24: Alimentation continue, con livornesi di fermo scatola
- AS24: Centring unit with box holder
- AS24: Centreur avec tapis motorisé et système arrêt boîtes
- AS24: Zentriergerät mit beweglichen und Schachtelstoppvorrichtung
- AS24: Centrador con plano móvil e banner de parada de la caja




- Station pneumatique, détecteur scotch
- High-pressure pneumatic detector system
- Détecteur pneumatique haute pression
- Detektor pneumatisches Hochdruck
- Detector neumático alta presión



- Spingitura delle falde superiori in automatico
- Automatic top flaps folding device
- Fermeture des rabats supérieurs en automatique
- Automatische Schachteloberflappen-Schließen
- Control y cierre de las solapas superiores en automático





- Rullo pressore laterale per controllo della chiusura
- Side flap pressing roller for automatic flap closing
- Roule presseur latéral pour control rabats boîtes
- Schiene Anpresser für Schachteloberflappen
- Sistema di controllo laterale della chiusura della caja



- Unità nastriante Superiore/Inferiore per bobina nastro Ø 410 mm
- Top and Bottom flap heads for tapes Ø 410 mm
- Unité de démarrage Supérieur/Inférieur pour rouleau Ø 410 mm
- Unidad de preñado Superior/Inferior para bobina Ø 410mm




- Sistema di controllo Frangitura nastro (Opzionale)
- Lowbrake tape sensor device (Optional)
- Système de contrôle Frangiture ruban (Optional)
- System of control Frangitura cinta (Optional)




Soluzioni per l'Industria

Caratteristiche tecniche  
 Technical specifications  
 Caractéristique techniques  
 Technische Eigenschaften  
 Características técnicas




SM444HD  
SM44HD



SM446HD

# SM44HD



Dimensioni della scatola  
 Box dimensions  
 Kastenmessungen  
 Dimensiones de las cajas






SM44HD	MIN	MAX
l	200	800
w	150	500
h	100	460

SM44HD	MIN	MAX
l	300	800
w	200	650
h	220	750



Caratteristiche tecniche  
 Technical specifications  
 Caractéristique techniques  
 Technische Eigenschaften  
 Características técnicas



Cod. pubbl.: SBC0010228



# SM44HD

NASTRATRICE AUTOMATICA AUTODIMENSIONANTE  
 AUTOMATIC CASE SEALER FOR RANDOM SIZE CASES  
 MACHINE D'EMBALLAGE AUTOMATIQUE AUTOREGLABLE  
 VOLTAUTOMATISCHE VERSCHLIEMASCHINE  
 PRECINTADORA AUTOMÁTICA PARA CAJAS VARIABLE