

DIGIT SMART LXT

REGGIATRICE A BATTERIA CON SALDATURA A VIBRAZIONE PER REGGIA
 IN PLASTICA PP/PET-CONTROLLO DIGITALE-COLLI PIANI E TONDI



LEGENDA

MODELLO	CODICE ORDINAZIONE	LARGHEZZA REGGIA
---------	--------------------	------------------

DIGIT SMART LXT	127.990.810	10-16 mm
-----------------	-------------	----------

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di reggia	PP/PET
Tipo chiusura	saldatura per vibrazione
Tipo imballo	piano (minimo 120 mm) tondo (diametro minimo 700 mm)
Larghezza reggia	10-13-16-19* mm (*optional)
Spessore reggia	da 0.5 a 1.0 mm
Tensione massima	2300 N
Velocità tensionamento	circa 12 mt/min
Tipo batteria	makita 14.4 Vdc - 3.0 Ah Li-ion
Peso	circa 3,8 kg (compresa batteria)



Caricabatteria per Li-ion



Nuovo sistema tastiera digitale per variare tensione e tempo di saldatura



CODICE ORDINAZIONE 291.336.400

Piastra di protezione piede per Digit LXT, SMART, POWER



Batteria Li-ion

- Lunga durata
- Nessun effetto memoria
- Leggera e compatta
- Chip di memoria integrato