



SMILE 30

**ETICHETTATRICE SEMIAUTOMATICA
PER ETICHETTE AUTOADESIVE**



Soluzioni per l'industria
SINTEsi

Via F. Lippi, 22/e - 50038 Scarperia (FI)
Tel. 055 8430571 - Fax 055 846646
www.sintecom.it - sintesi@sintecom.it

SMILE 30



TECHNICAL SHEET

L'etichettatrice semiautomatica mod. **SMILE 30** è adatta per applicare etichetta e retroetichetta autoadesive in bobina su bottiglie quadre (ad. es. bottiglia marasca) da 100 ml a 1.000 ml, cilindriche (ad. es. bottiglia bordeaux) da diam. 40 mm a diam. 120 mm e leggermente coniche. Può applicare anche etichetta di corpo con sigillo di garanzia a peduncolo ed applicare etichette su barattoli e contenitori di materiali sintetici. Carteratura di acciaio inossidabile. Posizione in verticale della bottiglia, barattolo. etc.

- Massima altezza etichette: 190 mm.
- Applicazione di etichette avvolgenti fino ad uno sviluppo max. di 280 mm (per formati cilindrici). Per formati quadrati larghezza max. etichetta 110 mm.
- Bobina etichette con diametro esterno massimo di 280 mm e diametro interno di 45 mm o 76 mm.
- Applicazione di etichetta + retroetichetta (in posizione alternata in unica bobina) in un solo ciclo per contenitori cilindrici e con due cicli per bottiglie quadrate.

Optional:

- Timbratore a tampone con movimento pneumatico per stampa lotto, data di scadenza, etc.
- Applicazione seconda etichetta su bottiglia con etichetta precedentemente applicata. (per contenitori cilindrici).
- Applicazione etichetta rispetto ad una tacca o ad altro riferimento.
- Applicazione di etichetta e retroetichetta (in posizione alternata in unica bobina), anche di larghezza diversa, su bottiglie quadre (ad. es. bottiglia marasca)
- Gestione con scheda a microprocessore.
- Alimentazione 220 V monofase, 50Hz (altri voltaggi su richiesta).
- Potenza assorbita: 0,35 Kw.
- Dimensioni: lunghezza=90 cm; larghezza=70 cm; altezza=66 cm.

Macchina conforme alla normativa C.E.



Via F. Lippi, 22/e - 50038 Scarperia (FI)
Tel. 055 8430571 - Fax 055 846646
www.sintesicom.it - sintesi@sintesicom.it

