

SIPLUS

PALLETTIZZATORE MULTILINEA SU ROTAIA

**Scorre su rotaia per
prelevare da più fine linea e/o pallettizzare su più pancali**

Alta flessibilità , soluzione economica rispetto a tutte le altre possibili



Pallettizzatore a 4 assi composto da una colonna traslante su binario a terra, un braccio pinza telescopico, può pallettizzare i più svariati prodotti (scatole, sacchi, bidoni ed altro) grazie alle pinze di presa personalizzate su misura per ogni applicazione.

La sua caratteristica principale la possibilità di avere un numero in teoria illimitato di punti di prelievo e di deposito in quanto si trovano sui lati opposti del binario a terra.

Può essere corredato di rulliere, catenarie e magazzino pallet automatico per l'alimentazione automatica dei pallet vuoti e l'evacuazione automatica dei pallet pieni.

La gestione della macchina e la realizzazione dei vari schemi di pallettizzazione è estremamente semplice e dopo l'installazione dell'impianto siete in grado di realizzarle da soli

Caratteristiche tecniche:

Max misure esterne di ingombro (b x p x h) dipende dalla configurazione

Alimentazione elettrica 380Vac – 50Hz

Sistema 3 fasi + N + PE

Potenza installata 11 kW

Interfaccia operatore touchscreen 5.7"

Max numero formature programmabili 40 ** nella versione base

Dati produttivi:

Max misure pallet realizzabile (b x p x h) **** x 1200 x 3500 mm

Velocità massima 420 cicli/ora *

Peso massimo prodotto in pinza 75 kg

Max numero punti di prelievo n

Max numero postazioni pallet n*

NOTA: in funzione dei prodotti e della loro disposizione sul pallet si possono effettuare prese multiple, aumentando così la produttività dell'impianto.

Accessori (optional):

- Alimentazione automatica pallet
- Evacuazione automatica pallet
- Presa pallet su pinza
- Presa falde su pinza
- Doppio pallet
- Pinza doppia indipendente
- PC industriale con gestione grafica e numero formature illimitato