



Peso Prezzatrice 2 Nastri

Macchina Automatica a 2 Nastri Motorizzati – Applicazione etichetta con Air Jet o Pistone. Indicata per produttività Medie. Supporto completo per l'alfabeto cirillico.

Il sistema di trasporto a 2 nastri motorizzati permette la facile e sicura ciclatura-peso prezzatura dei Vs. prodotti. Per il massimo delle prestazioni ed affidabilità di utilizzo.

La macchina è concepita con un design d'avanguardia che permette con la massima semplicità e praticità, la pulizia e la manutenzione, grazie anche alla completa realizzazione in acciaio inox.

Il funzionamento è facilmente programmabile, e la macchina è dotata di interfaccia grafica intuitiva, basata su Windows CE, che permette la memorizzazione di diversi prodotti da associare con i relativi layout.

Tutta la gestione dei layout può essere fatta da bordo macchina od eventualmente tramite programma PC

- Gruppo stampa termico diretto, completo di porta bobina (diametro esterno mm 250), con mandrino avente diametro da mm 76 e dispositivi per il defogliamento delle etichette autoadesive con gruppo frizionato per il recupero della carta teflonata porta etichette. Possibilità di rotazione della stampa.
- Gruppo etichettatore ad "AIR JET" per l'applicazione automatica delle etichette su Vs. prodotti, in modo sicuro e preciso. Inoltre tale tecnologia permette la massima flessibilità nel caso si cambino le dimensioni e le altezze delle confezioni/prodotti. In alternativa si può utilizzare il sistema basato su cilindro pneumatico compensato.
- Menu' a video in lingua Inglese o Italiana
- Layout etichette personalizzabili direttamente dalla macchina mediante tastiera,
- Possibilità di stampa codici a barre EAN/UPC 8/13, EAN 128, CODE 128,
- Memorizzazioni articoli con possibilità di richiamo rapido.
- Programmazione dei totali (fino a tre livelli)
- Scheda ethernet di serie per l'interfacciamento a PC
- Centralina contenente tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche, elettro pneumatiche per la gestione di tutte le funzioni.
- Gruppo trasportatore da mm 400 a velocità variabile, pratico e facile per la pulizia e la manutenzione.
- Motori in esecuzione chiusa.
- Guide regolabili per il convogliamento dei prodotti di qualsiasi forma.
- Barriere fotoelettriche per il rilevamento della confezione da pesare, prezzare e etichettare.
- Rulliere folli in entrata ed uscita, realizzate in materiale idoneo all'industria alimentare (opt).
- Telaio in esecuzione con materiali inossidabili, e possibilità di facile regolazione in altezza.